

Rơle công suất loại nhỏ 3-5A với nhiều model dùng cho điều khiển logic và các ứng dụng về điều khiển công suất.

- Có nhiều loại: loại có đèn hiển thị hoạt động, loại công suất lớn, loại có diode, ...
- Chịu được điện áp tới 2000 VAC.
- Tuổi thọ cao; kích thước 36x28x21,5 mm.
- Đáp ứng được yêu cầu của nhiều ứng dụng.



### Thông tin đặt hàng

Số cặp tiếp điểm	Thông số của tiếp điểm		Điện áp của cuộn dây	Model
	Tải trở	Tải cảm ứng		
DPDT (2)	5A, 220 VAC 5A, 24 VDC	2A, 220 VAC 2A, 24 VDC	AC 100/110	MY2 AC100/110
			AC 220/240	MY2 AC220/240
			DC 24	MY2 DC24
			DC 12	MY2 DC12
4PDT (4)	3A, 220 VAC 3A, 24 VDC	0,8A, 220 VAC 1,5A, 24 VDC	AC 100/110	MY4 AC100/110
			AC 220/240	MY4 AC220/240
			DC24	MY4 DC24
DPDT (2)	5A, 220VAC 5A, 24VDC	2A, 220VAC 2A, 24VDC	AC 100/110 có đèn hiển thị	MY2N AC100/110
			AC 220/240 có đèn hiển thị	MY2N AC220/240
			DC 24 có đèn hiển thị	MY2N DC24
4PDT (4)	3A, 220 VAC 3A, 24VDC	0,8A 220VAC 1,5A 24VDC	AC100/110 có đèn hiển thị	MY4N AC100/110
			AC 220/240 có đèn hiển thị	MY4N AC220/240
			DC24 có đèn hiển thị	MY4N DC24

- Chú ý:**
1. Có các loại cuộn dây với điện áp: AC 6V, 12V, 24V, 50V, 110/120V, 200/220V.  
DC 6V, 12V, 24V, 48V, 100/110V.
  2. Có các kiểu tiếp điểm sau: SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT.
  3. Hãy liên hệ Văn phòng OMRON hoặc các đại lý để biết thêm thông tin về các Model khác.

#### ▪ Các phụ kiện (đặt hàng riêng)

	Mục	Để cắm mặt trước
		Thanh DIN/ bắt vít
Để cắm mặt trước	Loại 8 chân cắm (23 x 72 x 30mm)	PYF08A-N, PYF08A-E
	Loại 11 chân cắm (29 x 72 x 30mm)	PYF14A-N, PYF14A-E
Lấy giữ		PYC-A1